

FAGOR



FAGOR INDUSTRIAL



COCINA CENTRAL, CG-1502

DESCRIPCIÓN

Construcción en acero inoxidable.
Fuegos con válvula de seguridad y termopares.
Pilotos para el encendido.
Bandejas recoge grasas extraíbles.
Parrillas, placas y quemadores de fundición.
Dimensiones de la parrilla y placa: 425x350 mm.
Quemadores: 1 x 10.500 + 1 x 8.000 + 4 x 4.000 (2 bajo placa) kcal/h.
1 horno pasante de 540 x 900 mm con paredes de acero inoxidable, con quemador de 10.000 kcal/h.
1 horno lateral de 540 x 440 mm. GN-1/1 con paredes de acero inoxidable, con quemador de 5.500 kcal/h.
Válvulas termostáticas (130 °C - 350 °C).
Pasamanos laterales.
Potencia total: 50.000 kcal/h (58,1 kW).
Dimensiones: 1.400 x 1.140 x 850 mm.
Bajo pedido se puede acoplar una columna de agua.

DATOS

Potencia eléctrica	kW		Consumo de agua	lit/h	
Potencia a gas	kcal/h	50000,4	Presión de agua	Kg/cm ²	
Potencia a gas	kW	58,14	Potencia a vapor	kg/h	
Consumo de GN	m ³ /h	5,38	Presión de vapor	Kg/cm ²	
Presión de GN	g/cm ²	18	Consumo de aire	NI/min	
Consumo de GLP	Kg/h	4,26	Presión de aire	Kg/cm ²	
Presión de GLP	g/cm ²	37	Largo	mm	1400
			Fondo	mm	1140
			Alto	mm	850
			Peso neto	kg	278
			Peso bruto	kg	328
			Volumen con embalaje	m ³	2,0250