



## Lavadoras

### Lavadoras de centrifugado alto TP

## LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-14 TP E

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	<b>788,00</b>	<b>830,00</b>
Fondo	mm	<b>870,00</b>	<b>1.010,00</b>
Alto	mm	<b>1.301,00</b>	<b>1.560,00</b>
Peso	Kg	<b>250,00</b>	<b>283,00</b>
Volumen	m3		<b>1,31</b>
<u>ELECTRICIDAD</u>			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		<b>9,50</b>
Tensión 230V - I+N		<b>OPC2x16+T-63A</b>	
Tensión 230V - III		<b>3x6+T -40 A</b>	
Tensión 400V - III+N		<b>4x2,5+T - 25 A</b>	
<u>AGUA</u>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>168,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>2 - 4</b>
<u>GAS</u>			
No necesita			
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>	(dB)		<b>60,00</b>

### LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-14 TP E

Construcción en acero inoxidable  
 Capacidad de carga: 14 kg ( relación 1:9) ó 13 kg. (relación 1:10).  
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».  
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).  
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.  
 Software de gestión «WASH CONTROL» incluido.  
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.  
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.  
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.  
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.  
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).  
 Niveles de agua configurables.  
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables.  
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.  
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.  
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.  
 -Niveles de agua completamente modificables.  
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.  
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,  
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.  
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.  
 Diámetro del tambor: 620 mm.  
 Profundidad del tambor: 430 mm.  
 Volumen: 130 litros.  
 Diámetro puerta: 373 mm.  
 Motor con variador de frecuencia incorporado.  
 No necesita fijación al suelo.  
 Centrifugado a 1.150 r.p.m.  
 Factor G = 450.  
 Consumo de agua en el program nº 2, 60º: 168 litros.  
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.  
 Sistema de calentamiento eléctrico.  
 Potencia calentamiento: 9 kW.  
 Potencia máxima: 9,50 kW.  
 Dimensiones: 788 x 870 x 1.301 mm.

<u>Datos para las acometidas</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diámetros</u>	<u>Información</u>
ELECTRICIDAD	108	0	1.022		0
AGUA FRIA DESC.	494	0	1.202	3/4"	
DESAGÜE	252	0	130	3"	
AGUA FRIA	714	0	1.222	3/4"	
AGUA CALIENTE	554	0	1.202	3/4"	

