



## Lavadoras

### Lavadoras de centrifugado alto TP

## LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-18 TP E

<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	<b>884,00</b>	<b>930,00</b>
Fondo	mm	<b>914,00</b>	<b>1.030,00</b>
Alto	mm	<b>1.409,00</b>	<b>1.700,00</b>
Peso	Kg	<b>360,00</b>	<b>393,00</b>
Volumen	m3		<b>1,63</b>
<u>ELECTRICIDAD</u>			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		<b>12,75</b>
Tensión 230V - I+N		<b>OPC2x25+T-100A</b>	
Tensión 230V - III		<b>3x10+T -63 A</b>	
Tensión 400V - III+N		<b>4x4+T - 32 A</b>	
<u>AGUA</u>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>218,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>2 - 4</b>
<u>GAS</u>			
No necesita			
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>	(dB)		<b>60,00</b>

### LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-18 TP E

Construcción en acero inoxidable

Capacidad de carga: 20 kg ( relación 1:9) ó 18 kg. (relación 1:10).

Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».

26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).

Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.

Software de gestión «WASH CONTROL» incluido.

Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.

8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.

Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.

Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.

Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).

Niveles de agua configurables.

Velocidades de lavado y centrifugado configurables.

Cierre de puerta con seguridad de apertura.

Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.

WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.

-Niveles de agua completamente modificables.

-Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.

-Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,

- Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.

Cierre de puerta con seguridad de apertura.

Diámetro del tambor: 700 mm.

Profundidad del tambor: 470 mm.

Volumen: 180 litros.

Diámetro puerta: 373 mm.

Motor con variador de frecuencia incorporado.

No necesita fijación al suelo.

Centrifugado a 1.080 r.p.m.

Factor G = 450.

Consumo de agua en el program nº 2, 60°: 218 litros.

Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.

Sistema de calentamiento eléctrico.

Potencia calentamiento: 12 kW.

Potencia máxima: 12,75 kW.

Dimensiones: 884 x 913 x 1.409 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	109	0	1.129		0
DESAGÜE	347	0	99	3"	
AGUA FRIA DESC.	437	0	1.331	3/4"	
AGUA FRIA	810	0	1.331	3/4"	
AGUA CALIENTE	517	0	1.331	3/4"	

