



Hornos

Hornos ADVANCE CONCEPT

HORNO DE CONVECCIÓN ADVANCE CONCEPT, ACG-061

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	898,00	1.000,00
Fondo	mm	867,00	1.000,00
Alto	mm	846,00	1.100,00
Peso	Kg	141,00	182,00
Volumen	m3	0,66	1,10

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	1,20
Tensión 230V -1+N		2x1,5+T - 10 A
Tensión 230V - III		
Tensión 400V - III+N		

AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)		15,00
Presión de red (Kg/cm2)		0,5 - 8

GAS

Potencia	KW	12,00
	Kcal/h	10.320,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)	1,15
	Presión (g/cm2)	37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)	1,48
	Presión (g/cm2)	18,00

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

NIVEL SONORO	(dB)	62,00
---------------------	------	--------------

Certificado EQNET- CE **99AR313**

HORNO DE CONVECCIÓN A GAS ADVANCE CONCEPT, ACG-061

La tecnología de la cocción hecha sencillez:

- Cocción perfecta
- Sencillez y rapidez
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 6 bandejas GN-1/1.

Quemador de acero inoxidable con sistema electrónico de encendido por tren de chispas.

Calentamiento indirecto. La llama y los humos son externos a la cámara de cocción.

Modulación de encendido por variador de frecuencia.

Control de funcionamiento mediante pulsadores y dos mandos tipo ruleta.

Función Convección hasta 300°C.

Humidificador manual.

Provisto de sonda de temperatura controlada electrónicamente.

Opción de precalentamiento de la cámara.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

Sistema de detección de errores.

Sistema modo SAT.

Protección IPX-5.

Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal.

Cristal interno abatible.

Conexión eléctrica 230 V 1+N+T. - 1,2 kW.

Potencia de calentamiento a gas: 10.320 Kcal/h (12 kW).

Dimensiones: 898 x 867 x 846 mm.

Accesorios opcionales:

- Estructura portabandejas EB-061 y portaplatos EP-061, y carro portaestructura CP-061
- Soporte SH-061
- Armario soporte neutro ANH-061 o caliente ACH-061
- Recipientes GN, parrillas, moldes
- Ducha

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	731	661	110		Prever Interruptor diferencial
AGUA FRIA DESC.	771	315	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
DESAGÜE	380	237	110	1"	
AGUA FRIA	839	315	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
EXTRACCION	617	240	850	120	
GAS	822	606	110	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual

