



Hornos

Hornos ADVANCE CONCEPT

HORNO DE CONVECCIÓN ADVANCE CONCEPT, ACG-201

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	929,00	1.000,00
Fondo	mm	964,00	1.100,00
Alto	mm	1.841,00	2.000,00
Peso	Kg	333,00	366,00
Volumen	m3	1,65	2,20

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	2,40
Tensión 230V - I+N		2x1,5+T - 10 A
Tensión 230V - III		
Tensión 400V - III+N		

AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)		30,00
Presión de red (Kg/cm2)		0,5 - 8

GAS

Potencia	KW	36,00
	Kcal/h	30.960,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)	2,54
	Presión (g/cm2)	37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)	3,28
	Presión (g/cm2)	18,00

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

NIVEL SONORO	(dB)	62,00
---------------------	------	--------------

Certificado EQNET- CE **99AR313**

HORNO DE CONVECCIÓN A GAS ADVANCE CONCEPT, ACG-201

La tecnología de la cocción hecha sencillez:

- Cocción perfecta
- Sencillez y rapidez
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 20 bandejas GN-1/1.

Quemador de acero inoxidable con sistema electrónico de encendido por tren de chispas.

Calentamiento indirecto. La llama y los humos son externos a la cámara de cocción.

Modulación de encendido por variador de frecuencia.

Control de funcionamiento mediante pulsadores y dos mandos tipo ruleta.

Función Convección hasta 300°C.

Humidificador manual.

Provisto de sonda de temperatura controlada electrónicamente.

Opción de precalentamiento de la cámara.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.

Protección IPX-5.

Puerta con doble cristal. Cristal interior abatible.

Conexión eléctrica 230 V 1+N+T. - 2,4 kW.

Potencia de calentamiento a gas: 30.960 Kcal/h. (36 kW).

Dimensiones: 929 x 964 x 1.841 mm.

Accesorios opcionales:

- Carro portaestructura CEB-20/11
- Carro estructura portaplatos CEP-50
- Lona térmica LT-201
- Recipientes GN, parrillas, moldes
- Ducha

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	843	835	110		Prever Interruptor diferencial
AGUA FRIA	847	494	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
AGUA FRIA DESC.	847	559	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
DESAGÜE	395	160	110	1"	
EXTRACCION	627	279	1.877	120	
GAS	737	518	110	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual

