

LAVAVAJILLAS / LAVAVASOS BAJOMOSTRADOR

COREQUIP

Características generales:

Doble pared.
Guías Embutidas. (Excepto modelo COR35)
Termo-stop.
Control electromecánico.
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.
Dosificador de abrillantador de Serie.
Dosificador de detergente - Bajo Pedido -.
Brazos de Lavado y aclarado en Acero - Bajo Pedido -.

COR WINE

Gracias al nuevo SISTEMA DE SECADO (D.S.) con cestas de alfombra ventilante y al SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA INTEGRADO (R.O.S.) capaz de asegurar una calidad óptima del agua, el lavavasos de la línea COR WINE garantiza un lavado y un secado excelentes.

El equipo dispone de un SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR (S.R.S.) que elimina completamente el vapor creado durante el ciclo de lavado y aclarado, contribuyendo notablemente a aumentar los niveles de salubridad en los ambientes de trabajo.

Cuba, cesta y brazos de lavado diseñados para facilitar la limpieza y mejorar la higiene.

- Producción: hasta 800 vasos/h.
- Doble pared.
- Cuba y guías embutidas.
- Brazos de lavado y de aclarado en acero inoxidable.
- Caldera atmosférica.
- Air-gap.
- Termo-stop.
- Electrónica parametrizable.
- Bomba de desagüe.
- Bomba de aclarado.
- Dosificador de abrillantador y detergente.
- Dotado de los sistemas de:
 - Ósmosis inversa integrada (R.O.S.)
 - Recuperación del vapor (S.R.S.)
 - Secado de vasos (D.S.)



Guías Embutidas.



COR WINE

		COR35	COR40	COR50	CORWINE
Peso Neto/Bruto	kg	33 / 38	36 / 40	42 / 47	60 / 64
Cesto	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500	500 x 500
Altura Útil	mm	205	270	360	280
Ciclo	s	180	180	180	180 - 240 - 320
Tensión/Frecuencia	V/Hz	230-1N/50	230-1N/50	230-1N/50	400-3N/50-60
Potencia	kW	3,24	3,24	4,93	6,44
Potencia Bomba Lavado	kW	0,24	0,24	3,34	0,43
Potencia Boiler/Cuba	kW	3 / 1,2	3 / 1,2	3 / 1,2	6 / 1,2
Capacidad Boiler/Cuba	L	4,5 / 12	4,5 / 12	4,5 / 24	10 / 12
Consumo Agua Aclarado	L	3	3	3	3
Temp. Alimentación Agua	°C	50	50	50	5-20
Cestas Platos/Universal	no.	0/1	1/1	1/1	2
Cestillos cubiertos	no.	1	1	1	-

COR35 / COR40 / COR50 / COR80 / CORWINE

CORWINE



COR50



COR35

COR40

COR50

CORWINE

Dimensiones (L x P x H)	mm	415 x 512 x 610	460 x 522 x 695	600 x 600 x 820	600 x 600 x 820
----------------------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

MODELO
BOMBA DESAGÜE
INCORPORADA

COR40 BD

COR50 BD